

Rýchly, kvalitný a produktívny výkon ukrytý v kompaktnom a elegantnom prevedení.

i-SENSYS
LBP6310dn

you can



Kompaktná monochromatická laserová tlačiareň formátu A4 so všetkými vlastnosťami, ktoré malé a stredné podniky vyžadujú pre svoju prevádzku.

Táto kompaktná monochromatická laserová tlačiareň s obojstrannou tlačou a sieťovým rozhraním ponúka produktivitu a výkon, ktoré sú nevyhnutné pre malé a stredné podniky.

Kľúčové vlastnosti

- Kompaktná monochromatická laserová tlačiareň s rýchlosťou tlače 33 str./min. zvýši vašu produktivitu
- Efektívna automatická obojstranná tlač
- Sieťové rozhranie pre jednoduchú integráciu a prevádzku
- Čas vytlačenia prvého výťažku menej ako 6 sekúnd
- S technológiou rýchleho prvého výťažku nemusíte čakať
- Rozlíšenie tlače až 2 400 x 600 dpi s automatickým zdokonalením obrazu
- Max. kapacita na 800 listov papiera (kazeta na 250 listov, viacúčelový zásobník na 50 listov, voliteľná kazeta na 500 listov)
- Energeticky úsporná a v pohotovostnom režime úplne tichá
- Bezúdržbová kazeta typu All-in-One pre trvalý vysokokvalitný výstup

Obsah balenia

Hlavná jednotka, kazeta 719, napájací kábel, príručka pre rýchlu inštaláciu a záručný list s diskami CD obsahujúcimi používateľský softvér a príručky.

Rozmery (Š x H x V)

400 mm x 376 mm x 263 mm

Podporovaný operačný systém

Windows 7 (32/64-bitový)/Vista (32/64-bitový)/XP (32/64-bitový)/Server 2003 (32/64-bitový)/Server 2008 (32/64-bitový)/Server 2008 R2 (64-bitový)
Mac OS 10.5 a vyšší (len webová distribúcia)
Linux (len webová distribúcia)
Citrix



TLAČ



KOPÍROVANIE



FAX



SKENOVANIE

Canon



- 1 Viacúčelový zásobník na 50 listov
- 2 Kazeta na 250 listov
- 3 Kazeta 719
- 4 Kazeta 719H

Technické údaje:

JEDNOTKA TLAČIARNE	
Rýchlosť tlače	33 str./min čiernobielo (A4)
Metóda tlače	Čiernobiela tlač laserovým lúčom
Kvalita tlače	Až 2 400 x 600 dpi s automatickým zdokonalením obrazu
Rozlíšenie tlače	Až 600 x 600 dpi
Čas zahrievania	Pribl. 10 sekúnd alebo menej od zapnutia
Čas vytlačenia prvej strany	Pribl. 6 sekúnd alebo menej
Cyklus zaťaženia	Max. 25 000 strán za mesiac ¹
Okraje tlače	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI	
Vstup papiera (štandardný)	Kazeta na 250 listov Viacúčelový zásobník na 50 listov
Vstup papiera (voliteľný)	Kazeta na 500 listov
Výstup papiera	150 listov lícovou stranou nadol
Typy médií	Obyčajný papier, hrubý papier, priesvitná fólia, etiketa, karta registra, obálka
Veľkosti médií	Kazeta (štandardná a voliteľná): A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, vlastné veľkosti: šírka 105,0 mm až 215,9 mm, dĺžka 148,0 mm až 355,6 mm Viacúčelový zásobník: A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, obálka DL, obálka COM10, obálka C5, obálka B5, obálka Monarch, karta registra, vlastné veľkosti: šírka 76,2 mm až 215,9 mm; dĺžka 127,0 mm až 355,6 mm
Hmotnosti médií	Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 120 g/m ² Viacúčelový zásobník: 60 až 163 g/m ²
Obojstranná tlač	Automaticky
VŠEOBECNÉ FUNKCIE	
Požiadavky na napájanie	220 – 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 170 W alebo menej Aktívny režim: pribl. 540 W Pohotovostný režim: pribl. 9 W Spánok: 1 W Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 1,9 kWh/týždeň
Úroveň hluku	Akustický výkon ² : Aktívny režim: 7,06 B alebo menej Pohotovostný režim: nepočuteľný Akustický tlak ² : Aktívny režim: 54,2 dB(A) alebo menej Pohotovostný režim: nepočuteľný
Rozmery (Š x H x V)	400 mm x 376 mm x 263 mm
Hmotnosť	Pribl. 11,2 kg
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Ovládací panel	4 indikátory LED 1 obslužné tlačidlo

OVLÁDAČ	
Pamäť	16 MB
Jazyky tlačiarne	CAPT (Pokročilá technológia tlače od spoločnosti Canon)
Rozhranie a možnosti pripojenia	Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX
Softvér a správa tlačiarne	Inštalátor zariadení NetSpot, rozhranie pre vzdialeného používateľa (RUI)
Kompatibilita s operačnými systémami	Windows 7 (32/64-bitový)/Vista (32/64-bitový)/XP (32/64-bitový)/Server 2003 (32/64-bitový)/Server 2008 (32/64-bitový)/Server 2008/R2 (64-bitový)/Mac OS 10.5 a vyššie ^{3,4,5} /Linux ^{3,4} /Citrix
SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Kazety typu All-in-One	Štandardná: kazeta 719 (2 100 strán ⁶) Vysoká výťažnosť: kazeta 719H (6 400 strán ⁶)
PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI	
Položky	Podávač papiera PF-44 (kazeta na 500 listov)
Štandardné výluky záruk. Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. 1] Cyklus zaťaženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažný mesiac. Použitie nad odporúčaný cyklus zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu. 2] Deklarovaná emisia hluku v súlade s normou ISO 9296 3] Len webová distribúcia 4] Ovládač len v anglickej verzii 5] Ovládač bude k dispozícii vo februári 2013 6] Podľa normy ISO/IEC 19752	

