

Produktívne kompaktné
monochromatické
laserové multifunkčné
zariadenie so sieťovým
rozhraním a sklápacím
dotykovým ovládacím
panelom

i-SENSYS
MF216n

i-SENSYS
MF217w

you can



Multifunkčné zariadenie s podporou siete a dotykovým ovládacím panelom pre malé kancelárie, ktoré potrebujú vysokú produktivitu

Rýchle a efektívne monochromatické laserové multifunkčné zariadenie ponúka funkcie tlače, kopírovania a faxovania, všetky v jednom praktickom a kompaktnom zariadení. Ovládanie je jednoduché vďaka sklápaciemu ovládaciemu panelu a jednodotykovým tlačidlám.

Kľúčové vlastnosti

- Produktívne monochromatické laserové multifunkčné zariadenie pre vyťažené malé kancelárie s funkciami tlače, kopírovania, skenovania a faxovania
- Wi-Fi a Ethernet: plynule zdieľajte funkcie a bez problémov tlačte z počítača, smartfónov alebo tabletu (potrebné pripojenie cez rozhranie Wi-Fi)
- Pripojenie cez rozhranie Ethernet pre plynulé zdieľanie funkcií a jednoduchú tlač z počítača cez sieť
- Už žiadne čakanie na dokumenty vďaka technológii rýchleho prvého výtlačku od spoločnosti Canon a rýchlosti tlače 23 str./min
- Integrovaný automatický podávač dokumentov na 35 listov a kazeta na 250 listov papiera
- Jednoduché ovládanie pomocou sklápacieho ovládacieho panelu a veľkej dotykovej obrazovky LCD
- Zachyťte všetky detaily originálu pomocou farebného skenovania s rozlíšením 9 600 x 9 600 dpi
- Efektívne skenovanie a kopírovanie s rýchlymi jednodotykovými tlačidlami
- Šetrite čas a peniaze vďaka najvyššej energetickej účinnosti na trhu
- Štýlový priestorovo úsporný dizajn s prevádzkou v tichom režime
- Podpora funkcie Apple AirPrint™ a tlačovej služby Mopria (potrebné pripojenie cez rozhranie Wi-Fi)

Obsah balenia

Hlavná jednotka, štartovacia kazeta, napájací kábel, kábel telefónnej linky, úchytka na slúchadlo, úvodná príručka, záručný list, disk CD s používateľským softvérom

Rozmery (Š x H x V)

390 mm x 371 mm x 312 mm

Podporované operačné systémy

Windows Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®XP, Windows®Vista, Windows® Server 2012 R2 (len model NW), Windows® Server 2012 (len model NW), Windows® Server 2008 R2 (len model NW), Windows® Server 2008 (len model NW), Windows® Server 2003 (len model NW)

Mac OS X 10.5.8 alebo novší
Linux OS je podporovaný ovládačom Linux verzie 3.00 alebo novšej



TLAČ



KOPÍROVANIE



FAX



SKENOVANIE



Wi-Fi*

Canon

Technické údaje pre model MF216n



- 1 Plochý skener a automatický podávač dokumentov na 35 listov
- 2 Zásobník na 250 listov
- 3 Kazeta 737

Typ zariadenia Dostupné funkcie	Monochromatické laserové multifunkčné Tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie
TLAČIARENĚ Rýchlosť tlače Metóda tlače Kvalita tlače Rozlíšenie tlače Čas vytlačenia prvého výtlaku Jazyky tlačiarne Okraje tlače Režim šetrenia tonera	Až 23 str./min. (A4) Čiernobiela tlač laserovým lúčom Až 1 200 x 1 200 dpi s automatickým zdokonalením obrazu 600 x 600 dpi Menej ako 6 sekúnd UFR II LT 5 mm zhora, zdola, zľava a sprava (iné veľkosti ako obálka) 10 mm zhora, zdola, zľava a sprava (obálka) Áno
KOPIRKA Rýchlosť kopírovania Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT) Rozlíšenie kopírovania Režimy kopírovania Viacnásobné kopírovanie Zmenšenie/zväčšenie Režim šetrenia tonera Ďalšie funkcie	Až 23 str./min. (A4) Pribl. 9,0 alebo menej (A4) Až 600 x 600 dpi Text, text a fotografia, text a fotografia+, fotografia Až 99 kópií 25 – 400 % v 1 % prírastkoch Áno Zatriedenie pamäte, 2 na 1, 4 na 1, kopírovanie karty registra
SKENER Typ Rozlíšenie skenovania Farebná hĺbka skenovania Odtiene sivej Kompatibilita Max. šírka skenovania	Farebný Optické: až 600 x 600 dpi Zdokonalené: až 9 600 x 9 600 dpi 24 bitov 256 úrovní TWIN, WIA 216 mm
FAX Rýchlosť modemu Režim príjmu Rozlíšenie faxu Pamäť faxu Rýchle voľby Skupinové voľby/ciele Sekvenčné vysielanie Zálohovanie pamäte Ďalšie funkcie	Super G3 33,6 KB/s Len FAX, manuálny, odkazovač, automatické prepínanie medzi faxom a tel. Štandardné: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Fotografia: 200 x 200 dpi Veľmi jemné: 200 x 400 dpi Až 256 strán ¹ Max. 104 (vrátane 4 jednodotkových volieb) Max. 103 cieľov Max. 114 umiestnení Zálohovanie pomocou pamäte flash Preposielanie faxu, dvojité prístup, diaľkový príjem, PC Fax (iba TX) DRPD, ECM, automatické opätovné vytočenie, hlásenia aktivity faxu, výsledné hlásenia aktivity faxu, hlásenia správy aktivity faxu
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI Typ skenera Vstup na papier (štandardný) Výstup papiera Typy médií Veľkosti médií Hmotnosť médií	Plochý skener a automatický podávač dokumentov (ADF) Zásobník na 250 listov Automatický podávač dokumentov na 35 listov (80g/m ² alebo menej) 100 listov Obyčajný papier, hrubý papier, recyklovaný papier, priehľadná fólia, etiketa, obálka Zásobník: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, karta registra, AFLS Obálka: COM10, Monarch, C5, DL, vlastné veľkosti: min. 76,2 x 210 mm až max. 216 x 356 mm Viacúčelový zásobník: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, karta registra, AFLS Obálka: COM10, Monarch, C5, DL, vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm až max. 216 x 356 mm) Podávač ADF: A4, B5, A5, B6, LTR, LGL Min. 105 x 148 mm až max. 356 x 216 mm Zásobník: 60 až 163 g/m ² Viacúčelový zásobník: 60 až 163 g/m ²

ROZHRANIE A SOFTVÉR Typ rozhrania Kompatibilita s operačnými systémami Softvér a správa tlačiarne	Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX Windows®8.1 Windows®8 Windows®7 Windows®XP Windows®Vista Windows® Server 2012 R2 ² Windows® Server 2012 ² Windows® Server 2008 R2 ² Windows® Server 2008 ² Windows® Server 2003 ² Mac OS X 10.5.8 alebo novší Linux ^{3,4} Rozhranie vzdialeného používateľa (RUI), ovládač tlačiarne, ovládač faxu, ovládač skenera, MF Toolbox, AddressBookTool, Presto! PageManager, nástroj na sledovanie stavu tonera
VŠEOBECNÉ FUNKCIE Cyklus zataženia Pamäť Ovládací panel Rozmery so zásobníkmi (Š x H x V) Inštalčný priestor (Š x H x V) Hmotnosť Napájací zdroj Spotreba energie Hladina hluku	Max. 8 000 stránok za mesiac 256 MB 6-riadková ČB dotyková obrazovka LCD 390 mm x 441 mm x 360 mm 429 mm x 490 mm x 630 mm Pribl. 11,5 kg Stried. prúd 220 až 240 V: 50/60 Hz Maximum: pribl. menej ako 1 270 W Aktívny režim: pribl. menej ako 500 W Pohotovostný režim: pribl. 5,4 W Režim spánku: pribl. 1,6 W Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,8 kWh/týždeň Akustický tlak ⁵ : Aktívny režim: 50 dB (Tichý režim: 45 dB) Pohotovostný režim: nepočuteľný Akustický výkon ⁵ : Aktívny režim: 6,5 B (Tichý režim: 6,0 B) Pohotovostný režim: 43 dB alebo menej
SPOTREBNÝ MATERIÁL Kazety	Kazeta 737 (2 400 strán ⁶) ⁷
Poznámka pod čiarou ⁽¹⁾ Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1 ⁽²⁾ Sieťové skenovanie nie je podporované. ⁽³⁾ Len webová distribúcia ⁽⁴⁾ Len webová distribúcia, dátum uvedenia do predaja apríl 2015 ⁽⁵⁾ Testované v súlade s normou ISO7779 a deklarované podľa normy ISO9296. ⁽⁶⁾ Dodáva sa so štartovacou kazetou na 1 700 strán ⁽⁷⁾ Podľa normy ISO/IEC 19752	
Štandardné výluky záruk Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia	



Doplnkové technické údaje pre model MF217w

ROZHRANIE A SOFTVÉR Typ rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11b/g/n
VŠEOBECNÉ FUNKCIE Spotreba energie	Maximum: pribl. menej ako 1 270 W Aktívny režim: pribl. menej ako 500 W Pohotovostný režim: pribl. 5,4 W Režim spánku: pribl. 1,6 W ⁵ Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,8 kWh/týždeň
Poznámka pod čiarou [1] Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1 [2] Sieťové skenovanie nie je podporované [3] Len webová distribúcia dátum uvedenia apríl 2015 [4] V systéme Linux podpora len pre tlač. [5] Režim spánku: 2 W v režime Wi-Fi [6] Testované v súlade s normou ISO7779 a deklarované podľa normy ISO9296. [7] Dodáva sa so štartovacou kazetou na 1 700 strán [8] Podľa normy ISO/IEC 19752 Štandardné výluky záruk Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia	